Lexmark™

# Seria MX820

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.

MX822ade

**Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i może wymagać środków zaradczych.**

18KD08068-1

# Seria Lexmark MX820

**Seria MX820 to wiodące monochromatyczne produkty wielofunkcyjne Lexmarka dla dużych grup roboczych. Charakteryzuje się szybkością druku do 66 stron na minutę*, podzespołami obrazującymi o długiej żywotności, wykorzystaniem kaset z tonerem o niezwykle wysokiej wydajności, szeroką gamą opcjonalnych finiszerów i odbiorników oraz standardową pojemnością podajników nawet do 1200 arkuszy. Ekran dotykowy o przekątnej 25 cm z interfejsem e-Task to centrum informacji i sterowania urządzeniem bez względu na to, czy łączysz się przez Ethernet, USB czy aplikacji mobilnej.**

## Zrobisz więcej

- Mocny czterordzeniowy procesor 1,2 GHz oraz nawet 6 GB pamięci umożliwiają drukowanie szybkością do 66 str./ min* i skanowanie do 144 str./ min.
- Dopracowana obsługa papieru obejmuje niezawodne podawanie szerokiej gamy różnych rodzajów i formatów nośników oraz standardową pojemność podajników sięgającą 1200 arkuszy.
- Modele z dyskiem twardym są wyposażone w oprogramowanie OCR i rozszerzone możliwości skanowania.
- Komunikacja za pośrednictwem Ethernetu, USB lub prostych opcji druku mobilnego.
- Opcje wykończeniowe do zszywania i dziurkowania pozwalają uzyskać dopracowany, profesjonalny efekt.

## Łatwa interakcja

- Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 25 cm zapewnia płynną interakcję przypominającą korzystanie z tabletu (z możliwością dostosowania do własnych potrzeb) i współpracę z aplikacjami zwiększającymi produktywność.
- Dostęp do ścieżki podawania papieru oraz przycisku zasilania od przodu oznacza, że niepotrzebny jest dostęp do tylnej części urządzenia.
- Innowacyjne funkcje serwisowe, jak np. dostęp do części i materiałów eksploatacyjnych przez jedną pokrywę, pomagają szybko rozwiązywać problemy.

## Zawsze gotowe

- Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- Handlowe kasety z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 55 000** stron wysokiej jakości.
- Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.

## Całkowite bezpieczeństwo

- Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje — w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- Organizacja Keypoint Intelligence — Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.

## Z myślą o środowisku

- Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- Urządzenie otrzymało certyfikaty EPEAT® Gold oraz ENERGY STAR® .
- Skorzystaj z recyklingu kaset w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Średnia wartość wydajności w stronach wzorcowych podana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.



18KD08068-1

# Seria Lexmark MX820

1 MX82x ade z 25-centymetrowym kolorowym ekranem dotykowym e-Task
1150,6 × 685,8 × 693,4 mm

2 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary dotyczą modelu podstawowego

3 Taca na 550 arkuszy
Wymiary dotyczą modelu podstawowego

4 Taca na 550 arkuszy
Wymiary dotyczą modelu podstawowego

5 Taca na 550 arkuszy
110 x 559 x 508 mm

6 Podstawa na kółkach
Wymiary dotyczą modelu podstawowego

7 Finiszer zszywająco-dziurkujący
263 x 462 x 507 mm

8 Zszywacz
246 x 435 x 414 mm

9 Odbiornik 4-przegrodowy
272 × 421 × 384 mm

10 Układacz offsetowy
246 × 435 × 414 mm

W standardzie

Opcje

Uwaga 1: Obsługuje nawet 2 opcjonalne tace na 550 arkuszy.
Uwaga 2: Możliwość podłączenia 1 opcjonalnego finiszera zszywająco-dziurkującego LUB 1 opcjonalnego zszywacza LUB 1 opcjonalnego odbiornika 4-przegrodowego LUB 1 opcjonalnego układacza offsetowego.
Uwaga 3: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa AirPrint® i logo AirPrint® są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. Google Cloud Print™ jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Nazwa MOPRIA®, logo Mopria®™ i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

| Dane techniczne | Lexmark MX822ade | Lexmark MX826ade |
|---|---|---|
| **Drukowanie** | | |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task klasy 10" | |
| Szybkość druku: maks.[6] | mono: 52 str./min. | mono: 66 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony: tylko | mono: 4.5 sek. | mono: 4.0 sek. |
| Rozdzielczość druku | mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi | |
| Pamięć | standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 6144 MB | |
| Dysk twardy | Zawarty w konfiguracji | |
| Zalecany nakład miesięczny[2] | 3000 - 50000 stron | 5000 - 100000 stron |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy[3] | 300000 str./miesiąc | 350000 str./miesiąc |
| **Kopiowanie** | | |
| Szybkość kopiowania: Maks.[6] | mono: 52 kopii/min. | |
| Czas kopiowania pierwszej strony: tylko | mono: 4.5 sek. | mono: 4.0 sek. |
| **Skanowanie** | | |
| Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego | Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex) | |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks. | mono: 144 / 150 str./min. / kolor: 144 / 150 str./min. | |
| Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks. | mono: 72 / 75 str./min. / kolor: 72 / 75 str./min. | |
| Pojemność podajnika dokumentów: Maks. | 200 arkuszy | |
| **Faksowanie** | | |
| Szybkość modemu | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s | |
| **Materiały eksploatacyjne[7]** | | |
| Wydajność kaset z tonerem (maks.)[1] | Kaseta z tonerem o wydajności 7500 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 35 000 stron, Kaseta z tonerem o ultra wysokiej wydajności 55 000 stron | |
| Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks. | 150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% | |
| Tonery dostarczane z urządzeniem[1] | Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 11,000 stron | |
| **Obsługa papieru** | | |
| Standardowa obsługa papieru | Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Pojemnik wyjściowy na 550 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Taca na 2 x 500 arkuszy | Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Pojemnik wyjściowy na 550 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Taca na 550 arkuszy |
| Opcje obsługi papieru | Taca na 550 arkuszy, Skrzynka 4-pojemnikowa, Układacz offsetowy na 500 arkuszy, Finisz zszywacza, Finiszer z dziurkaczem, Podajnik na 2100 arkuszy (należy usunąć 1 tacę na 550 arkuszy) | |
| Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do | 1200 arkuszy / 3300 arkuszy | |
| Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do | 550 arkuszy / 1050 arkuszy | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karty, Podwójne etykiety Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide | |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 | |
| **Inne[4]** | | |
| Interfejsy standardowe | Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 2 port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z tyłu | |
| Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne | Marknet N8370 WiFi Option, Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230, Marknet N8372 WiFi Option / Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B | |
| Poziom hałasu podczas pracy | Drukowanie: 54 dBA / kopiowanie: 58 dBA / skanowanie: 57 dBA | Drukowanie: 56 dBA / kopiowanie: 59 dBA / skanowanie: 57 dBA |
| Warunki otoczenia w czasie pracy | Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m | |
| Gwarancja | Jeden rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym | |
| Wymiary (W x S x G) w mm / Waga | 1150.6 x 685.8 x 693.4 mm / 67.0 kg | |

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani omyłki.

[1] Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. [2]"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. [3]"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. [4]Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. [5]Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. [6]Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. [7]Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

lexmark.pl

18KD08068-1